

Toshiba-Frequenzumrichter

VF-S15 (Premium)

Netzspannung:	1ph. 200-240 V (0,2 - 2,2 kW), 3ph. 380-500 V (0,37 bis 15 kW)
Schutzart:	IP20
Heavy Duty:	Überlast 150 % für 1 Minute
EMV-Filter:	EN61800-3 Kategorie C2 bis 4 kW, Kategorie C3 ab 5,5 kW
DC-Drossel:	-
Bremschopper:	integriert
Safety:	STO einkanalig

Typ	Leistung	Nennstrom	Stückpreis €
1ph. 200-240 V, IP20			
VFS15S-2002PL-W1	0,25 kW	1,5 A	219,00
VFS15S-2004PL-W1	0,55 kW	3,3 A	237,00
VFS15S-2007PL-W1	0,75 kW	4,8 A	288,00
VFS15S-2015PL-W1	1,50 kW	8,0 A	343,00
VFS15S-2022PL-W1	2,20 kW	11,0 A	449,00
3ph. 380-500 V, IP20			
VFS15-4004PL-W1	0,37 kW	1,5 A	455,00
VFS15-4007PL-W1	0,75 kW	2,3 A	485,00
VFS15-4015PL-W1	1,50 kW	4,1 A	505,00
VFS15-4022PL-W1	2,20 kW	5,5 A	581,00
VFS15-4037PL-W1	4,00 kW	9,5 A	710,00
VFS15-4055PL-W1	5,50 kW	14,3 A	989,00
VFS15-4075PL-W1	7,50 kW	17,0 A	1.108,00
VFS15-4110PL-W1	11,00 kW	27,7 A	1.434,00
VFS15-4150PL-W1	15,00 kW	33,0 A	1.955,00

Toshiba-Frequenzumrichter

VF-AS3

Netzspannung:	3ph. 380-480 V (380-440 V ab VFAS3-4132kPC)
Schutzart:	Typ PC: IP20 bis 90 kW (ND), sonst IP00 Typ PCE: IP54
Überlast:	ND 120 %/1 Min. (HD 1 Stufe kleiner, jedoch 150%/1 Min.)
EMV-Filter:	EN61800-3 Kat. C2 bis VFAS3-4370PC (C3 ab VFAS3-4450PC)
DC-Drossel:	Dual-DC-Drossel integriert
Bremschopper:	integriert bis VFAS3-4750kPC und bei VFAS3-4200kPC
Safety:	STO zweikanalig

Typ	Leistung HD / ND	Nennstrom HD / ND	Stückpreis € PC: IP20/00	Stückpreis € PCE: IP54
3ph. 380-480/440 V, IP20/00				
VFAS3-4004PC	0,40 kW / 0,75 kW	1,5 A / 2,2 A	790,00	964,00
VFAS3-4007PC	0,75 kW / 1,50 kW	2,2 A / 4,0 A	810,00	1.004,00
VFAS3-4015PC	1,50 kW / 2,20 kW	4,0 A / 5,6 A	832,00	1.062,00
VFAS3-4022PC	2,20 kW / 4,00 kW	5,6 A / 9,3 A	858,00	1.180,00
VFAS3-4037PC	4,00 kW / 5,50 kW	9,3 A / 12,7 A	1.075,00	1.516,00
VFAS3-4055PC	5,50 kW / 7,50 kW	12,7 A / 16,5 A	1.197,00	1.722,00
VFAS3-4075PC	7,50 kW / 11,00 kW	16,5 A / 23,5 A	1.463,00	2.066,00
VFAS3-4110PC	11,00 kW / 15,00 kW	23,5 A / 31,7 A	1.827,00	2.360,00
VFAS3-4150PC	15,00 kW / 18,50 kW	31,7 A / 39,2 A	1.937,00	2.704,00
VFAS3-4185PC	18,50 kW / 22,00 kW	39,2 A / 46,3 A	2.460,00	3.176,00
VFAS3-4220PC	22,00 kW / 30,00 kW	46,3 A / 61,5 A	2.895,00	3.736,00
VFAS3-4300PC	30,00 kW / 37,00 kW	61,5 A / 74,5 A	3.396,00	4.240,00
VFAS3-4370PC	37,00 kW / 45,00 kW	74,5 A / 88,0 A	4.138,00	5.614,00
VFAS3-4450PC	45,00 kW / 55,00 kW	88,0 A / 106,0 A	4.854,00	6.900,00
VFAS3-4550PC	55,00 kW / 75,00 kW	106,0 A / 145,0 A	6.446,00	8.528,00
VFAS3-4750PC	75,00 kW / 90,00 kW	145,0 A / 173,0 A	auf Anfrage	auf Anfrage
VFAS3-4900PC	90,00 kW / 110,00 kW	173,0 A / 211,0 A	auf Anfrage	auf Anfrage
VFAS3-4110KPC	110,00 kW / 132,00 kW	211,0 A / 250,0 A	auf Anfrage	auf Anfrage
VFAS3-4132KPC	132,00 kW / 160,00 kW	250,0 A / 302,0 A	auf Anfrage	auf Anfrage
VFAS3-4160KPC	160,00 kW / 220,00 kW	314,0 A / 427,0 A	auf Anfrage	auf Anfrage
VFAS3-4200KPC	200,00 kW / 250,00 kW	387,0 A / 481,0 A	auf Anfrage	auf Anfrage
VFAS3-4220KPC	220,00 kW / 280,00 kW	427,0 A / 550,0 A	auf Anfrage	auf Anfrage
VFAS3-4280KPC	280,00 kW / 315,00 kW	550,0 A / 616,0 A	auf Anfrage	auf Anfrage